











-  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., en aceras
-  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., en calzada
-  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., en aparcamientos
-  Baldoso Hidráulico tipo VI para aceras en paso de peatones
-  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberdi o similar, achafanado y ranurado, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm.
-  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid

FECHA		MODIFICA	A	MODIFICACION	COMPROBADO
CLIENTE:		TITULO:			
		Remodelación de la Calle Romero			
AUTOR:		REFERENCIA: 09M02			
		PLANO: 09M02 PP Pavimentación			
Fdo: CARLOS LINARES MERINO		ESCALA:		NUMERO*:	
INGENIERO DE OBRAS, CANALES Y PUERTOS		A1-1:200		P.P.-P	
COLEGIADO Nº 5.299		Febrero, 2009		A3-1:400	
				ESCALA TRABAJOS (1:1)	