









-  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., en aceras
-  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., en calzada
-  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color imitación granito y cara superior con textura abujardada, de forma rectangular de 30x20x8 cm., en aparcamientos
-  Baldosa hidráulica tipo VI para aceras en paso de peatones
-  Borillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C9 ranurado Alberca o similar, ochalado y ranurado, de 6 y 25 cm. de bases superior e inferior y 13 cm.
-  Borillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid

ORDEN

FECHA	MODIFICA A	MODIFICACION	COMPROBADO
CLIENTE:		TITULO:	
 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)		Remodelación de la Calle Mampaso	
		REFERENCIA: 09M02	
AUTOR:		PLANO: 09M02 PP Pavimentación	
		Pavimentación. Planta de Pavimentación	
Fdo: CARLOS LINARES MERINO INGENIERO DE OBRAS, CANALES Y PUERTOS COLEGIADO Nº 5.399		FECHA:  Febrero, 2009	ESCALA: A1-1:200 A3-1:400  (ESCALA TRABAJOS: 1/1)
		NUMERO*:  P.P.-P	